



Technische Daten Ledvance LED-Scheinwerfer Baustrahler Dunkel Grau 30W 2700lm 110D - 840 Kaltweiß | IP54 - 2 Power Outlets - Symmetrisch



[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 243836                                  |
| EAN                                     | 4058075204614                           |
| Marke                                   | Ledvance                                |
| Herstellername                          | LED WORKLIGHT 30W840 R-STAND SOCKETLEDV |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 3 Jahre                                 |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 30000                                   |

## Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Watt                         | 30                          |
| Ersetzt (Watt)               | 40                          |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                     | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)           | 2700                        |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 90                          |

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Abstrahlwinkel (Grad) | 120             |
| Leistungsfaktor       | >0.90           |
| Produkttyp            | LED Flutlichter |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Befestigung        | Boden                        |
| Inkl. Leuchtmittel | Ja                           |
| Leuchtenverbindung | Schutzkontakt-Stecker        |
| Lichtverteilung    | Symmetrisch                  |
| IP-Schutzklasse    | IP44 - spritzwassergeschützt |
| Prallschutz        | IK06 - 1 Joule               |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +45°C              |
| Sockelfarbe        | Dunkelgrau                   |
| Gehäuse            | Aluminium, Stahl             |
| Farbe des Gehäuses | Grau                         |
| Produktserie       | Worklight                    |

## Maße

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge (mm)  | 190 |
| Breite (mm) | 220 |
| Höhe (mm)   | 290 |

## Sensorinformationen

## Warum BeleuchtungDirekt?

|                                                                                                                                                                                                                                  |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Sensortyp                                                                                                                                                                                                                        | Kein Sensor |
|  <b>persönliche Beratung</b>  <b>individuelle Angebote</b> |             |
|  <b>bis zu 7 Jahre Garantie</b>  <b>einfache Retour</b>    |             |