



Technische Daten Ledvance LED-Scheinwerfer Flex Weiß 130W 19000lm 45x140D - 830 Warmweiß | IP66 - Dali Dimmbar - Asymmetrisch

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                                               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 252338                                                        |
| EAN                                     | 4099854373312                                                 |
| Marke                                   | Ledvance                                                      |
| Herstellername                          | FLOODLIGHT FLEX DALI ASYMMETRIC 45 X 140 130W 830 A45X140 WAL |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                                                       |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 120000                                                        |

## Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Watt                         | 130                         |
| Ersetzt (Watt)               | 150                         |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Mit Dali dimmbar            |
| Farbcode                     | 830 Warmweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 3000 Warmweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)           | 19000                       |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 146                         |

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Abstrahlwinkel (Grad) | 45x140          |
| Leistungsfaktor       | >0.90           |
| Produkttyp            | LED Flutlichter |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Befestigung        | Oberflächenmontage                        |
| Leuchtenverbindung | Schraubenlose Klemme                      |
| Lichtverteilung    | Asymmetrisch                              |
| IP-Schutzklasse    | IP66 - vollständig wasser- und staubdicht |
| Prallschutz        | IK08 - 5 Joule                            |
| Betriebstemperatur | -30°C bis +50°C                           |
| Sockelfarbe        | Weiß                                      |
| Gehäuse            | Aluminium                                 |
| Farbe des Gehäuses | Weiß                                      |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung                      |

## Maße

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge (mm)  | 492 |
| Breite (mm) | 361 |
| Höhe (mm)   | 68  |

## Sensorinformationen

Sensortyp

**Warum BeleuchtungDirekt?**  
Kein Sensor



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour