



Technische Daten Sylvania LED  
Schienenstrahler Pixo Zoom  
Aluminium Schwarz 24W 1850lm 60D -  
927-930-940 CCT | Höchste  
Farbwiedergabe - Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Artikelnummer                           | 255198                         |
| EAN                                     | 5410288045238                  |
| Marke                                   | Sylvania                       |
| Herstellername                          | PIXO ZOOM 1850 3CCT DALI BLACK |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                        |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                         |

## Technische Informationen

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert                  |
| Watt                         | 24                              |
| Ersetzt (Watt)               | 20                              |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                         |
| Dimmbar                      | Mit Dali dimmbar                |
| Farbcode                     | 940 Kaltweiß                    |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß                   |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 90-99 - Perfekte Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                            |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                     |
| Lichtstrom (Lumen)           | 1850                            |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 77.083333333333                 |

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung |
|--------------------|----------------------|

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Abstrahlwinkel (Grad) | 60 |
|-----------------------|----|

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Leistungsfaktor | >0.90 |
|-----------------|-------|

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Produkttyp | LED Schienenspots |
|------------|-------------------|

## Informationen zur Leuchte

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Befestigung | Schienenmontage |
|-------------|-----------------|

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Leuchtenverbindung | Andere |
|--------------------|--------|

|            |      |
|------------|------|
| Schwenkbar | Nein |
|------------|------|

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Betriebstemperatur | 0°C bis +25°C |
|--------------------|---------------|

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| IP-Schutzklasse | IP20 - nahezu staubdicht |
|-----------------|--------------------------|

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Prallschutz | IK03 - 0.35 Joule |
|-------------|-------------------|

|         |           |
|---------|-----------|
| Gehäuse | Aluminium |
|---------|-----------|

|             |         |
|-------------|---------|
| Sockelfarbe | Schwarz |
|-------------|---------|

## Maße

|           |     |
|-----------|-----|
| Höhe (mm) | 170 |
|-----------|-----|

|                  |    |
|------------------|----|
| Durchmesser (mm) | 85 |
|------------------|----|

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour

